

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT NR: LE JH15435-01

- A terméktípus egyedi azonosító kódja:
Közönséges és könnyűbeton zsaluzóelemek az MSZ EN 15435:2008 szerint
- Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésének értelmében:
Az építési termék azonosítása (típus, cikkszám) a termék csomagolásán elhelyezett címkén található
- Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazott harmonizált műszaki előírással összhangban:
monolit beton és vasbeton falazatok előre gyártott beton zsaluzóeleme. A zsaluzóelemből készült falazat csak statikai terv szerinti kibetonozással és vasalással építhető.
- A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:
Leier Hungária Kft. 9024 Győr, Baross Gábor u. 42. Fióktelep: 9545 Jánosháza, 0115/11 hrsz.
- Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:
Baranyai Konrád e-mail: janoshaza@leier.hu
- Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer, vagy rendszerek:
4. rendszer
- Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:
A 4. rendszerben nem értelmezhető
- Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki:
Nem értelmezhető

9. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Tipus, szerkezeti kialakítás	ZS-20 500 x 200 x 230 mm / 900 mm ²	MSZ EN 15435:2008
Méreték/belső bordaáttörés keresztmetszete legalább (mm-ben)	ZS-25 500 x 250 x 230 mm / 2x300 mm ² ZS-30 500 x 300 x 230 mm / 2x300 mm ² ZS-40 500 x 400 x 230 mm / 2x300 mm ²	
Nedvesség okozta alakváltozás	NPD	
Tűzveszélyesség	A1	
Páradiffúziós ellenállás	$\mu = 5/15$ (EN 1745 szerint)	
Belső borda húzószilárdság	$\geq 0,25$ N/mm ²	
Külső borda hajlításiilárdsága	$\geq 2,50$ N/mm ²	
Hővezetési ellenállás	NPD	
Tartósság (fagyállóság)	nem védett helyen nem alkalmazható	

- Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

Baranyai Konrád igazgató



Jánosháza, 2013. június 28.

