


Výtokové dielce na betónové potrubia – svahové



Betónové svahové prvky vyrábame k svahom sklonu 1:1,5; 1:2; 1:2,5, pripojiteľnosťou k rúram TO a TOTA, priemerom 60, 80, 100. K rúram TO 60/200 L/I vyrábame výtokové dielce klasickým spojom, pripojiteľnosťou rezanej rúry, k rúram TOTA 80/200 L/I a TOTA 100/200 L/I vyrábame svahové prvky na klasický spoj.

| Typ | NA otvor (mm) | Šírka (mm) | Výška (mm) | Dĺžka (mm) | Hrúbka steny (mm) | kg/ks |
|---------------|------------------|------------|------------|------------|----------------------|-------|
| LEF 60 1:1,5 | 600 | 1130 | 1200 | 1575 | 165 | 1430 |
| LEF 80 1:1,5 | 800 | 1360 | 1400 | 1920 | 165 | 2110 |
| LEF 100 1:1,5 | 1000 | 1660 | 1600 | 2175 | 165 | 2795 |
| LEF 60 1:2 | 600 | 1130 | 1200 | 2045 | 165 | 1800 |
| LEF 80 1:2 | 800 | 1360 | 1400 | 2445 | 165 | 2670 |
| LEF 100 1:2 | 1000 | 1660 | 1600 | 2845 | 165 | 3560 |
| LEF 60 1:2,5 | 600 | 1130 | 1200 | 2515 | 165 | 2170 |
| LEF 80 1:2,5 | 800 | 1360 | 1400 | 3015 | 165 | 3230 |
| LEF 100 1:2,5 | 1000 | 1660 | 1600 | 3515 | 165 | 4320 |

Kategóriák: Prvky inžinierskych sietí

Létrehozva: 2019. máj 23. 14:21:13

Zmenené: 2019. máj 23. 14:21:15