

Kónusy



Vyrábajú sa pre šachty s klasickým aj gumovým spojom. Zúžený vstupný otvor má priemer 625 mm. Hrúbka steny pri 800 mm systéme je 90 mm, pri 1000 mm priemere je to 120 mm. Na požiadanie môžeme do kónusu (len s priemerom 1000 mm) zabudovať stúpačku. Prvky ASZ EU 100/62,5/35 L a ASZ EU 100/62,5/40 L nám umožňujú vyskladanie šacht s ohraničenou výškou. Vieme vyrobiť i kónusy s otvorom 80 a 60 mm, pre vnútorný priemer šachty 200 a 160 mm. Použitý materiál je betón triedy C 25.

Typ	Vnútorný priemer (mm) spodný	Vnútorný priemer (mm) horný	Hrúbka steny (mm)	Výška (mm)	kg/ks*
ASZ 80/60/30 L	800	600	100	300	245
ASZ 100/80/30 L	1000	800	90	300	200
ASZ 200/80/75 L	2000	800	100	750	1550
ASZ 160/60/60 L	1600	600	100	600	1160
ASZ EU 100/62,5/35 L	1000	625	90	350	490
ASZ EU 100/62,5/60 L	1000	625	90	600	625
ASZ EU 100/62,5/60 L	1000	625	90	600	625
100/62,5/60 L+H ASZ EU	1000	625	120	400	520
100/62,5/40 L/G ASZ EU	1000	625	120	600	700
100/62,5/60 L/G ASZ EU	1000	625	120	600	700
100/62,5/60 L/G+H ASZ EU	1000	625	120	600	700