

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č: LE HA15435-01-SK

1	Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	Debniace tvárnice z obyčajného betónu a ľahkého betónu podľa STN EN 15435:2008. Identifikácia stavebných produktov sa vykonáva na základe dátumu výroby a na základe výrobných záznamov..
2	Použitie stavebného výrobku:	Debniace tvárnice na murovanie na sucho alebo s použitím malty a následne vyplnené betónom alebo maltou, určené na vytvorenie vonkajších stien, vnútorných stien a priečok. Nosné konštrukcie z debniacich tvárnic je možné realizovať na základe statického návrhu vystuženia a betonáže.
3	Výrobca:	Leier Hungária Kft. 9024 Győr, Baross Gábor u. 42. Výrobňa: 4200 Hajdúszoboszló, Szováti útfél 2.
4	AVCP-System:	System 4
5	Harmonizovaná norma:	STN EN 15435:2008

	Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
6	Rozmery v mm a v mm ²	ZS-15 (500 x 150 x 230 mm / 900 mm ²) ZS-20 (500 x 200 x 230 mm / 900 mm ²) ZS-25 (500 x 250 x 230 mm / 2x300 mm ²) ZS-30 (500 x 300 x 230 mm / 2x300 mm ²) ZS-40 (500 x 400 x 230 mm / 2x300 mm ²) PZS-20 (200 x 200 x 230 mm) PZS-25 (250 x 250 x 230 mm) PZS-30 (300 x 300 x 230 mm) PZS-40 (400 x 400 x 230 mm)	STN EN 15435:2008
	Zmena vplyvom vlhkosti	NPD	
	Reakcia na oheň	A1	
	Priepustnosť vodnej pary	$\mu = 5/15$ (podľa EN 1745)	
	Ťahová pevnosť rebier	$\geq 0,25$ N/mm ²	
	Pevnosť v ťahu pri ohybe bočníc	$\geq 2,50$ N/mm ²	
	Vzduchová nepriezvučnosť	NPD	
	Tepelný odpor	NPD	
	Trvanlivosť	Na nechránenom mieste sa neuplatňuje	

Parametre výrobku uvedené vyššie sú v zhode s deklarovateľnými parametrami.
Zodpovedný za vystavenie tohto vyhlásenia o parametroch je výlučne výrobca uvedený vyššie.
Podpísal za a v mene výrobcu:

Hanyecz János, vedúci závodu



Hajdúszoboszló, 12.05.2017