

Názov výrobku:
Leiertherm 25/30 AKU

Vyhlasenie o parametroch č.:
LE MD771-1-11-04

4)

Leier Hungária Kft.
9024 Győr, Baross Gábor u. 42.
Tehelňa Mátraderecske

- 1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
2) Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo ,alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:
3) Zmýšľané použitie stavebného výrobku:
6) Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku:
7) Identifikačné číslo notifikovanej osoby:

Leiertherm 25/30 AKU
zhotovenie nosných murív
Systém 2+
1139
Amt Der Wiener Landesregierung
Zertifizierungsstelle für Bauprodukte
Rakúsko
1139-CPR-0204/05

Notifikovaná osoba ktorá vydala certifikát zhody systému riadenia výroby
Číslo certifikátu vnútro podnikovej kontroly :

9) Deklarované parametre:

CL P I 35 1540(Dm8) 250x120x65 A T2 R2 L0,585
tehliarske murovacie prvky I. kategórie

Tvar:



Prevedenie dutín sa môže v malej miere odlišovať

Rozmery a tolerancie		Dĺžka	Šírka	Výška
Rozmery	mm	300	250	238
Tolerancie priemerných hodnôt	T2 mm	± 4	± 4	± 4
Rozsah	R2 mm	5	5	5
Rovinnosť ložných plôch	mm	NPD		
Rovnobežnosť ložných plôch	mm	NPD		
Objemová hmotnosť				
Hrubá objemová hmotnosť v suchom stave	kg/m ³	1140		
Čistá objemová hmotnosť v suchom stave	kg/m ³	NPD		
Prípustné odchýlky	kategória	Dm ± 8%		
Pevnostné údaje				
Pevnosť v tlaku	priečne a ložné plochy N/mm ²	11		
Normalizovaná pevnosť v tlaku	priečne a ložné plochy N/mm ²	12,52		
Pevnosť v tlaku	bočná N/mm ²	NPD		
Normalizovaná pevnosť v tlaku	bočná N/mm ²	NPD		
Skupina murovacích prvkov	-	2		
Podiel dutín	%	32		
Podiel vyhlbenín	%	NPD		
Tepelnotechnické vlastnosti				
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	λ _{10, dry, unit} W/(mK)	0,347 / 0,376		
Iné parametre				
Reakcia na oheň	trieda	A1		
Súdržnosť	N/mm ²	0,15		
Priepustnosť vodných pár	μ	5 / 10		
Obsah aktívnych rozpustných solí	kategória	S0		
Mrazuvzdornosť	kategória	NPD		
Nasiakavosť	%	NPD		
Počiatočná nasiakavosť	kg/(m ² .min)	NPD		
vzduchová nepriezvučnosť (25 cm - hr. muriva)	dB	56		
vzduchová nepriezvučnosť (30 cm - hr. muriva)	dB	59		

10) Parametre uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

5) Podpísal za a v mene výrobcu:

Jacobi Holger, riaditeľ
Leier Hungária Kft.

9024 Győr, Baross Gábor u. 42

H-3246 Mátraderecske, Baross u. 51. matraderecske@leier.hu

EN 771 - 1 + A1: 2015