

# Univerzálne stavebné lepidlo LeierFIX



Technické údaje									
Menovitý objem	750 ml/fľaša								
Balenie	12 fľaš/krabica								
Materiál	jednozložková, vlhkosťou vytvrdzovaná, modifikovaná polyuretánová pena,								
Vytvrdenie	vlhkosťou								
Pevnosť v ťahu kolmo na rovnú plochu	200 kPa								
Odolnosť voči teplote	od -40°C- do +90°C								
Čas tuhnutia pri (23°C; RN=50%)	cca. 24 hodín								
Otvorený čas	cca 3 minúty								
Doba tuhnutia povrchu peny	cca 8 minút								
Teplota použitia	okolie: od -5°C do +35°C, fľaša : od +10°C- do +35°C								
Teplota skladovania	od +15°C do +25°C								
Skladovanie	v pôvodnom balení do 18 mesiacov								
Zmena objemu v závislosti od tepla	0,45%								
Trieda požiarnej ochrany	F1								
Špecifické použitie	cca. 160 g/m <sup>2</sup>								
Vypočítaná orientačná spotreba materiálu – <b>Dóza / paleta tehál</b>	LeierPLAN –								
	45 N+F 0,6	38 N+F 0,75	30 N+F 1	25 N+F 1,13	20 N+F 1,5	17,5 N+F 1,5	14 N + F 1	11,5 N+F 1,25	10 N+F 1,5

## Súvisiace produkty

Murovacie prvky LeierPLAN  
stenová spona  
nivelačná súprava

## Použitie

Univerzálne lepidlo LeierFIX je jednozložková, vlhkosťou vytvrdzovaná, modifikovaná polyuretánová pena. Odporúča sa hlavne pri brúsených tehľách LeierPLAN. Možnosť použiť pri nosných a iných stenách. Popritom je vhodné na vytvorenie lepených spojov rôznych stavebných materiálov. Môžeme lepiť:

- drevo k betónu,
  - EPS A XPS polystyrén k betónu,
  - iné izolačné platne k betónu,
  - exteriérové a interiérové podlahy k betónu a ku keramike,
  - drevotrieskové platne a iné drevené materiály,
  - kamenné, sklenené, PVC a hliníkové stavebné materiály,
- Lepidlo nie je izolačná pena a nemožno ho použiť ako tmel!

## Skladovanie

Skladovanie na tmavom, zakrytom mieste pri teplote +15° a +25°C.

## Doba spracovania

Pri teplote 20°C cca 3 minúty. Po nanosení máte cca 8 minút na uloženie a nastavenie murovacích prvkov.

## Dôležité

Pri teplote pod +10°C treba zabezpečiť temperovanie fliaš.

Pri teplote pod -5°C produkt sa nemôže používať.

Univerzálne lepidlo LeierFIX sa môže používať iba na úplne suchej a čistej ploche bez separátnych vrstiev (olej, tuk, prach)!

Po ukončení práce fľašu treba odstrániť z pištole a pištoľ treba očistiť a uskladniť v čistom stave.