

Názov výrobku:
THERMOPOR 25 AKU M

Vyhlásenie o parametroch č:
CL WR/THP25AKUM/20/05/2025/0

4)
LEIER POLSKA SA
Tehelňa - Wola Rzedzinska
33 150 Wola Rzedzinska 155a , PL


- 1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
2) Typ, číslo výroby alebo sériové číslo ,alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:
3) Zmýšľané použitie stavebného výrobku:
6) Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku:
7) Identifikačné číslo notifikovanej osoby:
Notifikovaná osoba ktorá vydala certifikát zhody systému riadenia výroby

THERMOPOR 25 AKU M
zhotovenie nosných murív
Systém 2+
1301
TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ
ÚSTAV STAVEBNÝ , n.o
Studená 967/3, 821 01 Bratislava - Ružinov
1301 - CPR - 0688

Číslo certifikátu vnútro podnikovej kontroly :

9) Deklarované parametre:
CL P I 17,6 1160(D1) 373x250x238 A F1 B0,15 L0,301
tehliarske murovacie prvky I. kategórie

Tvar:



Prevedenie dutín sa môže v malej miere odlišovať

Rozmery a tolerancie		Dĺžka	Šírka	Výška
Rozmery	mm	373	250	238
Tolerancie priemerných hodnôt	T2 mm	± 5	± 4	± 4
Rozsah	R2 mm	6	5	5
Rovinnosť ložných plôch	mm	NPD		
Rovnobežnosť ložných plôch	mm	NPD		
Objemová hmotnosť				
Hrubá objemová hmotnosť v suchom stave	kg/m ³	1 160		
Čistá objemová hmotnosť v suchom stave	kg/m ³	NPD		
Prípustné odchýlky	kategória	D1 ± 10%		
Pevnostné údaje				
Priemerná pevnosť v tlaku	priečne a ložné plochy N/mm ²	17,6		
Normalizovaná pevnosť v tlaku	priečne a ložné plochy N/mm ²	20		
Pevnosť v tlaku	bočná N/mm ²	NPD		
Normalizovaná pevnosť v tlaku	bočná N/mm ²	NPD		
Skupina murovacích prvkov	-	2		
Podiel dutín	%	NPD		
Podiel vyhlbenín	%	NPD		
Tepelnotechnické vlastnosti				
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	λ _{10, dry, unit} W/(mK)	0,301		
Iné parametre				
Reakcia na oheň	trieda	A1		
Súdržnosť	N/mm ²	0,15		
Priepustnosť vodných pár	μ	5 /10		
Obsah aktívnych rozpustných solí	kategória	S0		
Mrazuvzdornosť	kategória	F1		
Nasiakavosť	%	NPD		
Počiatočná nasiakavosť	kg/(m ² .min)	NPD		
vzduchová nepriezvučnosť (25 cm - hr.muriva)	dB	58 (-1,-4)		

EN 771 - 1 + A1: 2015

10) Parametre uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

5) Podpísal za a v mene výrobcu:

KIEROWNIK LABORATORIUM

Piotr Bernas
inż. Piotr Bernas

Ing. Piotr Bernas - vedúci laboratória

LEIER POLSKA , SA

33-150 Wola Rzedzińska 155a , PL

tel.: +48 84 68 51 960 e-mail: markowicz@leier.pl