


UYHLÁSEIE O PARAMETROCH č.: LE MD845-2-03

1	Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	MDE, MDA, MDA Thermo a MDVA keramické predpäté preklady podľa STN EN 845-2. Identifikácia výrobku je zabezpečená v sprievodnej dokumentácii k výrobku.
2	Použitie stavebného výrobku:	Na preklopenie otvorov v stenách, zabudovanie podľa montážneho návodu.
3	Výrobca:	Leier Hungária Kft. 9024 Győr, Baross Gábor u. 42. Výrobňa: 3246 Mátraderecske, Baross u. 51.
4	AVCP - System:	3. System
5	Harmonizovaná norma: Notifikovaný úrad:	EN 845-2:2013+A1:2016 1301, 1415

	Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
6	Únosnosť	vid' montážny návod	EN 845-2:2013 +A1:2016
	Zmena tvaru pri záťaži		
	Nasiakavosť		
	Priepustnosť vodnej pary	Keramický prvok: $\mu = 5/10$ beton: $\mu = 30/100$	
	Vzduchová nepriezvučnosť (hmotnosť na jednotku plochy)	MDE: 145 kg/m ² ; MDA: 215 kg/m ² ; MDA Thermo: 205 kg/m ² ; MDVA: 180 kg/m ²	
	Súčiniteľ tepelnej vodivosti	MDE: λ_{10} , száraz, anyag = 1,25 W/mK MDA, MDVA: λ_{10} , száraz, anyag = 1,34 W/mK MDA Thermo: λ_{10} , száraz, anyag = 0,798 W/mK	
	Reakcia na oheň	A1 / R30	
	Trvanlivosť (odolnosť voči koróziám)	D4	
	Trvanlivosť (odolnosť voči mrazu)	NPD	
	Požiarne odolnosť	A1	
Nebezpečné látky	neobsahuje		

Parametre výrobkov uvedené vyššie sú v zhode s deklarovateľnými parametrami. Zodpovedný za vystavenie tohto vyhlásenia o parametroch je výlučne výrobca uvedený vyššie. Podpisal za a v mene výrobcu:

Jacobi Holger, riaditeľ



Mátraderecske, 24.02.2022.