

Názov výrobku:

**LeierPLAN 30 N+F**

Vyhlasenie o parametroch č:

**LE PE771-1-02-23**

4)

**Leier Baustoffe SK, s.r.o.**

Tehelňa Močarmany 593  
082 53 Petrovany

- 1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
- 2) Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo ,alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:
- 3) Zmýšľané použitie stavebného výrobku:
- 6) Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku:
- 7) Identifikačné číslo notifikovanej osoby:

Notifikovaná osoba ktorá vydala certifikát zhody systému riadenia výroby

**LeierPLAN 30 N+F**

**zhotovenie nosných murív**

**Systém 2+**

**1139**

**Amt Der Wiener Landesregierung  
Zertifizierungsstelle für Bauprodukte**

**Rakúsko**


**1139-CPR-0569/09**

Číslo certifikátu vnútro podnikovej kontroly :

- 9) Deklarované parametre:

**CL P I 10 750(Dm8) 250x300x249 A T2+ R2+ L0,176**  
tehliarske murovacie prvky I. kategórie

Tvar:



Provedenie dutín sa môže v malej miere odlišovať

Rozmery a tolerancie		Dĺžka	Šírka	Výška
Rozmery	mm	250	300	249
Tolerancie priemerných hodnôt	mm	± 4	± 4	± 1
Rozsah	mm	5	5	1
Rovinnosť ložných plôch	mm	NPD		
Rovnoobežnosť ložných plôch	mm	NPD		
Objemová hmotnosť				
Hrubá objemová hmotnosť v suchom stave	kg/m <sup>3</sup>	750		
Čistá objemová hmotnosť v suchom stave	kg/m <sup>3</sup>	NPD		
Prípustné odchýlky	kategória	Dm ± 8%		
Pevnostné údaje				
Pevnosť v tlaku	priečne a ložné plochy	N/mm <sup>2</sup>	8,69	
Normalizovaná pevnosť v tlaku	priečne a ložné plochy	N/mm <sup>2</sup>	10	
Pevnosť v tlaku	bočná	N/mm <sup>2</sup>	NPD	
Normalizovaná pevnosť v tlaku	bočná	N/mm <sup>2</sup>	NPD	
Skupina murovacích prvkov		-	3	
Podiel dutín	%	NPD		
Podiel vyhlbenín	%	NPD		
Tepelnotechnické vlastnosti				
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	λ <sub>10, dry, unit</sub>	W/(mK)	0,176	
Iné parametre				
Reakcia na oheň	trieda	A1		
Súdržnosť	N/mm <sup>2</sup>	0,15	podľa prílohy "C" normy EN 998-2:2003	
Priepustnosť vodných pár	μ	-	5 / 10	podľa 1. tabuľky v norme EN 1745
Obsah aktívnych rozpustných solí	kategória	S0		
Mrazuvzdornosť	kategória	NPD		
Nasiakavosť	%	NPD		
Počiatočná nasiakavosť	kg/(m <sup>2</sup> .min)	NPD		
Vlhkostná rozťažnosť	mm/m	NPD		
Nebezpečné látky	-	NPD		

EN 771 - 1 + A1: 2015

10) Parametre uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

5) Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Ján Chovan - riaditeľ tehelňa Petrovany  
Leier Baustoffe SK, s.r.o.

831 04 Bratislava, Pribylinská ul. 3.  
082 53 Petrovany, Tehelňa Močarmany 593. tehelna@leier.sk