

Názov výrobku:

**LeierPLAN 45 N+F**

Vyhlasenie o parametroch č:

**LE PE771-1-02-21**

4)

**Leier Baustoffe SK, s.r.o.**

Tehelňa Močarmany 593

082 53 Petrovany

- 1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:  
 2) Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo ,alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:  
 3) Zmýšľané použitie stavebného výrobku:  
 6) Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku:  
 7) Identifikačné číslo notifikovanej osoby:

Notifikovaná osoba ktorá vydala certifikát zhody systému riadenia výroby

Číslo certifikátu vnútro podnikovej kontroly :

**LeierPLAN 45 N+F**

zhotovenie nosných murív

**Systém 2+**

**1139**

**Amt Der Wiener Landesregierung**

**Zertifizierungsstelle für Bauprodukte**


**Rakúsko**

**1139-CPR-0569/09**

9) Deklarované parametre:

**CL P I 10 710(Dm8) 250x450x249 A T2+ R2+ L0,168**  
 tehliarske murovacie prvky I. kategórie

Tvar:



Prevedenie dutín sa môže v malej miere odlišovať

Rozmery a tolerancie		Dĺžka	Šírka	Výška
Rozmery	mm	250	450	249
Tolerancie priemerných hodnôt	T2+ mm	± 4	± 5	± 1
Rozsah	R2+ mm	5	6	1
Rovinnosť ložných plôch	mm	NPD		
Rovnoobežnosť ložných plôch	mm	NPD		
<b>Objemová hmotnosť</b>				
Hrubá objemová hmotnosť v suchom stave	kg/m <sup>3</sup>	710		
Čistá objemová hmotnosť v suchom stave	kg/m <sup>3</sup>	NPD		
Prípustné odchýlky	kategória	Dm ± 8%		
<b>Pevnostné údaje</b>				
Pevnosť v tlaku	priečne a ložné plochy N/mm <sup>2</sup>	8,69		
Normalizovaná pevnosť v tlaku	priečne a ložné plochy N/mm <sup>2</sup>	10		
Pevnosť v tlaku	bočná N/mm <sup>2</sup>	NPD		
Normalizovaná pevnosť v tlaku	bočná N/mm <sup>2</sup>	NPD		
Skupina murovacích prvkov	-	2		
Podiel dutín	%	NPD		
Podiel vyhlbenín	%	NPD		
<b>Tepelnotechnické vlastnosti</b>				
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	λ <sub>10, dry, unit</sub> W/(mK)	0,168		
<b>Iné parametre</b>				
Reakcia na oheň	trieda	A1		
Súdržnosť	N/mm <sup>2</sup>	0,15		
Priepustnosť vodných pár	μ	5 /10		
Obsah aktívnych rozpustných solí	kategória	S0		
Mrazuvzdornosť	kategória	NPD		
Nasiakavosť	%	NPD		
Počiatočná nasiakavosť	kg/(m <sup>2</sup> .min)	NPD		
Vlhkostná rozťažnosť	mm/m	NPD		
Nebezpečné látky	-	NPD		

EN 771 - 1 + A1: 2015

10) Parametre uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

5) Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Ján Chovan - riaditeľ tehelňa Petrovany  
 Leier Baustoffe SK, s.r.o.

831 04 Bratislava, Pribylinská ul. 3.

082 53 Petrovany, Tehelňa Močarmany 593. tehelna@leier.sk