

Názov výrobku:

Leiertherm LT 45 NF

Vyhlasenie o parametroch č.:

LE PE771-1-02-01

4)

Leier Baustoffe SK, s.r.o.

Tehelňa Močarmany 593

082 53 Petrovany

- 1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:
- 2) Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:
- 3) Zmyslané použitie stavebného výrobku:
- 6) Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku:
- 7) Identifikačné číslo notifikovanej osoby:

Notifikovaná osoba ktorá vydala certifikát zhody systému riadenia výroby

Číslo certifikátu vnútropodnikovej kontroly :

Leiertherm LT 45 NF

zhotovenie nosných murív

Systém 2+

1139

Ámt Der Wiener Landesregierung

Zertifizierungsstelle für Bauprodukte


Rakúsko

1139-CPR-0569/09

9) Deklarované parametre:

CL P I 10 665(Dm8) 250x450x238 A Tm R1 L0,156
tehlarske murovacie prvky I. kategórie

Tvar:



Prevedenie dutín sa môže v malej miere odlišovať

Rozmery a tolerancie		Dĺžka	Šírka	Výška
Rozmery	mm	250	450	238
Tolerancie priemerných hodnôt	Tm mm	± 8	± 11	± 6
Rozsah	R1 mm	9	13	9
Rovinnosť ložných plôch	mm	NPD		
Rovnoobežnosť ložných plôch	mm	NPD		
Objemová hmotnosť				
Hrubá objemová hmotnosť v suchom stave	kg/m ³	665		
Čistá objemová hmotnosť v suchom stave	kg/m ³	NPD		
Prípustné odchýlky	kategória	Dm ± 8%		
Pevnostné údaje				
Pevnosť v tlaku	priečne a ložné plochy N/mm ²	8,79		
Normalizovaná pevnosť v tlaku	priečne a ložné plochy N/mm ²	10		
Pevnosť v tlaku	bočná N/mm ²	NPD		
Normalizovaná pevnosť v tlaku	bočná N/mm ²	NPD		
Skupina murovacích prvkov	-	3		
Podiel dutín	%	NPD		
Podiel vyhlbenín	%	NPD		
Tepelnotechnické vlastnosti				
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	λ _{10, dry, unit} W/(mK)	0,156		
Iné parametre				
Reakcia na oheň	trieda	A1		
Súdržnosť	N/mm ²	0,15		podľa prílohy "C" normy EN 998-2:2003
Priepustnosť vodných pár	μ	5 / 10		podľa 1. tabuľky v norme EN 1745
Obsah aktívnych rozpustných solí	kategória	S0		
Mrazuvzdornosť	kategória	NPD		F0, nesmie sa použiť v exponovanej polohe
Nasiakavosť	%	NPD		nesmie sa použiť v exponovanej polohe
Počiatočná nasiakavosť	kg/(m ² .min)	NPD		
Vlhkosťná rozťažnosť	mm/m	NPD		
Nebezpečné látky	-	NPD		

10) Parametre uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovateľnými parametrami v bode 9.

5) Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Ján Chovan - riaditeľ tehelňa Petrovany
Leier Baustoffe SK, s.r.o.

831 04 Bratislava, Pribylinská ul. 3.

082 53 Petrovany, Tehelňa Močarmany 593. tehelna@leier.sk

EN 771 - 1 + A1: 2015