

VYHLÁSENIE O PARAMETROCH č: LE JS771-3-VF10-03-SK

1	Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:	Betónová priečkovka VF-10 (betonové murovacie prvky z hutného a ľahkého kameniva podľa STN EN 771-3:2011+A1:2016)
2	Použitie stavebného výrobku:	používa sa ako chránené murivo na zhotovenie stien, stĺpov a priečok
3	Výrobca:	Leier Hungária Kft. 9024 Győr, Baross Gábor u. 42. Výrobňa: 9241 Jánossomorja, Óvári u.
4	AVCP-system:	system 2+
5	Harmonizovaná norma: Notifikačný úrad:	STN EN 771-3:2011+A1:2016 1415

	Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
6	Rozmery (d x š x v)	500 x 100 x 220 mm	STN EN 771-3:2011+A1:2016
	Rozmerová tolerancia	D1 Rovinnosť: NPD Rovnoběžnosť: NPD	
	Tvar	Trieda 2 podľa EN 1996-1-1	
	Priemerná pevnosť v tlaku	$\geq 6 \text{ N/mm}^2$ (I. kategória)	
	Zmena vplyvom vlhkosti	NPD	
	Súdržnosť	$0,15 \text{ N/mm}^2$ (podľa EN 998-2 "C")	
	Reakcia na oheň	A1	
	Kapilárna nasiakavosť	Na nekrytých miestach sa nesmie použiť	
	Priepustnosť vodnej pary	$\mu = 5/15$ (podľa EN 1745)	
	Hrubá objemová hmotnosť v suchom stave	1300 kg/m^3 (D1)	
	Tepelný odpor	NPD	
	Trvanlivosť (mrazuvzdornosť)	Na nekrytých miestach sa nesmie použiť	
Nebezpečné látky	neobsahuje		

Tvárnica	Neomietnutá hrúbka steny (cm)	Súčiniteľ tepelnej vodivosti ¹ λ [W/m ² K]	Súčiniteľ prechodu tepla pri neomietnutej stene ¹ U [W/m ² K]	Limitná hodnota požiarnej odolnosti (minúty)		
				len oddeľovacia funkcia (EI)	oddeľovacie a nosné (REI)*	oddeľovacia, nosná, spomaľujúca horenie (REI-M)**
Leier betónová priečkovka – VF10	10	0,738	3,317	EI90	-	-

¹ izolačnou maltou

* len pri dĺžke steny $l \geq 1$ m

** pri úrovni zaťaženia $\alpha \leq 1,0$

Parametre výrobku uvedené vyššie sú v zhode s deklarovateľnými parametrami.

Zodpovedný za vystavenie tohto vyhlásenia o parametroch je výlučne výrobca uvedený vyššie.

Podpísal za a v mene výrobcu:

Borbély Zoltán, technický riaditeľ



Jánossomorja, 08.09.2022