

Názov výrobku:

**LeierPLAN 25 N+F/15**

Vyhlásenie o parametroch č.:

**LE PE771-1-02-34**

4)

**Leier Baustoffe SK, s.r.o.**

Tehelňa Močarmany 593

082 53 Petrovany

1) Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

**LeierPLAN 25 N+F/15**

2) Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods. 4:

3) Zmýšľané použitie stavebného výrobku:

**zhotovenie nosných murív**

6) Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného výrobku:

**Systém 2+**

7) Identifikačné číslo notifikovanej osoby:

**1139**

Notifikovaná osoba ktorá vydala certifikát zhody systému riadenia výroby

**Amt Der Wiener Landesregierung**

**Zertifizierungsstelle für Bauprodukte**

**Rakúsko**


**1139-CPR-0569/09**

Číslo certifikátu vnútropodnikovej kontroly :

9) Deklarované parametre:

**CL P I 10 695(Dm8) 375x250x249 A T2+ R2+ L0,262**  
tehlarske murovacie prvky I. kategórie

Tvar:



Prevedenie dutín sa môže v malej miere odlišovať

Rozmery a tolerancie		Dĺžka	Šírka	Výška
Rozmery	mm	375	250	249
Tolerancie priemerných hodnôt	T2+ mm	± 5	± 5	± 1
Rozsah	R2+ mm	6	5	1
Rovinnosť ložných plôch	mm	NPD		
Rovnoobežnosť ložných plôch	mm	NPD		
Objemová hmotnosť				
Hrubá objemová hmotnosť v suchom stave	kg/m <sup>3</sup>	695		
Čistá objemová hmotnosť v suchom stave	kg/m <sup>3</sup>	NPD		
Prípustné odchýlky	kategória	Dm ± 8%		
Pevnostné údaje				
Priemerná pevnosť v tlaku	priečne a ložné plochy N/mm <sup>2</sup>	13,04		
Normalizovaná pevnosť v tlaku	priečne a ložné plochy N/mm <sup>2</sup>	15		
Pevnosť v tlaku	bočná N/mm <sup>2</sup>	NPD		
Normalizovaná pevnosť v tlaku	bočná N/mm <sup>2</sup>	NPD		
Skupina murovacích prvkov	-	3		
Podiel dutín	%	NPD		
Podiel vyhlbenín	%	NPD		
Tepelnotechnické vlastnosti				
Súčiniteľ tepelnej vodivosti	λ <sub>10, dry, unit</sub> W/(mK)	0,262		
Iné parametre				
Reakcia na oheň	trieda	A1		
Súdržnosť	N/mm <sup>2</sup>	0,15	podľa prílohy "C" normy EN 998-2:2003	
Priepustnosť vodných pár	μ	5 /10	podľa 1. tabuľky v norme EN 1745	
Obsah aktívnych rozpustných solí	kategória	S0		
Mrazuvzdornosť	kategória	NPD		
Nasiakavosť	%	NPD		
Počiatočná nasiakavosť	kg/(m <sup>2</sup> .min)	NPD		
Vlhkostná rozťažnosť	mm/m	NPD		
Nebezpečné látky	-	NPD		

10) Parametre uvedené v bodoch 1 a 2 sú v zhode s deklarovými parametrami v bode 9. 5) Podpísal za a v mene výrobcu:

Ing. Ján Chovan - riaditeľ tehelňa Petrovany  
**Leier Baustoffe SK, s.r.o.**

831 04 Bratislava, Pribylinská ul. 3.

082 53 Petrovany, Tehelňa Močarmany 593. tehelna@leier.sk